

球面滚子轴承

d1 670-1000mm-241/750ECAK30/W33+AOH241/750G

参数信息:

基本尺寸mm :

|     |      |
|-----|------|
| d : | 710  |
| D : | 1220 |
| B : | 475  |

基本额定负荷kN :

|             |       |
|-------------|-------|
| 动态 C :      | 17300 |
| 静态 Co :     | 37500 |
| 疲劳负荷极限 Pu : | 2160  |

额定转速r/min :

|            |      |
|------------|------|
| 参考转速 :     | 180  |
| 极限转速 :     | 360  |
| 质量轴承+退卸套 : | 2280 |



型号 :

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 轴承 :  | 241/750E<br>CAK30/<br>W33 |
| 退卸套 : | AOH241/<br>750G           |

尺寸mm :

|        |           |
|--------|-----------|
| d :    | 710       |
| d ~ :  | 875       |
| D1 ~ : | 1050      |
| B :    | 520       |
| B :    | 548       |
| G :    | Tr800 × 7 |
| G :    | 45        |
| b :    | 22.3      |
| k :    | 12        |
| r最小 :  | 9.5       |

挡肩及倒角尺寸mm



:

|         |      |
|---------|------|
| d最大 :   | 790  |
| Da 最大 : | 1180 |
| r 最大 :  | 8    |

计算系数 :

|      |      |
|------|------|
| e :  | 0.37 |
| Y1 : | 1.8  |
| Y2 : | 2.7  |
| Yo : | 1.8  |

: