

球面滚子轴承

d1 460-630mm-240/530ECAK30/W33+AOH240/530G

参数信息:

基本尺寸mm：

|    |     |
|----|-----|
| d： | 500 |
| D： | 780 |
| B： | 250 |

基本额定负荷kN：

|            |       |
|------------|-------|
| 动态 C：      | 6700  |
| 静态 Co：     | 13200 |
| 疲劳负荷极限 Pu： | 830   |

额定转速r/min：

|           |     |
|-----------|-----|
| 参考转速：     | 400 |
| 极限转速：     | 670 |
| 质量轴承+退卸套： | 455 |



型号：

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 轴承：  | 240/530E<br>CAK30/<br>W33 |
| 退卸套： | AOH240/<br>530G           |

尺寸mm：

|      |         |
|------|---------|
| d：   | 500     |
| d～：  | 600     |
| D1～： | 687     |
| B：   | 285     |
| B：   | 309     |
| G：   | Tr560×6 |
| G：   | 35      |
| b：   | 22.3    |
| k：   | 12      |
| r最小： | 6       |

挡肩及倒角尺寸mm



:

|        |     |
|--------|-----|
| d最大：   | 553 |
| Da 最大： | 757 |
| r 最大：  | 5   |

计算系数：

|     |      |
|-----|------|
| e：  | 0.28 |
| Y1： | 2.4  |
| Y2： | 3.6  |
| Yo： | 2.5  |

: